



ZRP 6030+ Retroreflectometer

- Portable handheld retroreflectometer for determination of the night visibility (coefficient of luminous intensity R and R_i) of road studs, ambient temperature ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) as well as relative humidity ($\text{rH} \%$)
- For all types of retroreflective road studs
- 5.7" high resolution colour touchscreen with excellent visibility under all light conditions
- Usable at any time of the day or night
- Easy to use multi-language menu guidance
- Measuring system with high long-term stability ensures constant measuring accuracy and thus reliable measuring results; automatic self-diagnosis avoids mismeasurements
- Factory calibration traceable to the independent Swiss Federal Institute of Metrology METAS

ZRP 6030+ Retroflektometer

- Portables Retroflektometer zur Bestimmung der Nachtsichtbarkeit (Rückstrahlwert R bzw. R_i) von Markierungsknöpfen, der Umgebungstemperatur ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) sowie der relativen Luftfeuchtigkeit ($\text{rF} \%$) vor Ort und im Labor
- Für alle Arten von retroflektierenden Markierungsknöpfen
- Farbiger hochauflösender 5.7" Touchscreen, gut erkennbar unter allen Lichtverhältnissen
- Tageszeitunabhängig
- Intuitive Menüführung in mehreren Sprachen
- Messsystem mit hoher Langzeitstabilität garantiert konstante Messgenauigkeit und somit zuverlässige Messresultate; automatische Selbstdiagnose schützt vor Fehlmessungen
- Die Werkskalibrierung ist rückführbar auf das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS, Schweiz

The Zehntner-Retroreflectometer measures the night visibility (coefficient of luminous intensity R and R_{λ} , respectively) of road studs as seen by a vehicle driver driving with dipped headlight. This renders an objective determination of retroreflection possible.

Application areas

- For road authorities, road laboratories, manufacturers of road marking materials, contractors and expert witnesses
- Control of road studs after fixing and during the warranty period
- Decision on required renewal

Features

- Several values at the press of a button
- Powerful battery; e.g. for 400 measurements per day, the battery has to be recharged only once a month
- LED with long life (over 500'000 measurements), adapted to $V(\lambda)$
- Automatic stray light supervision and correction
- Automatic calibration using the supplied standard

Standard delivery

- 1 battery operated retroreflectometer with 5.7" colour touch screen
- 1 calibration standard
- 1 universal battery charger (100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz)
- 1 USB-cable for data transfer to computer
- 1 mapping and data analysis software „MappingTools“
- 1 certificate of manufacturer
- 1 certificate of calibration
- 1 transportation carrying case with wheels

Options

- ACC1097 extended handle with measuring button
- ACC543 WAAS GPS unit
- ACC227 built-in thermal printer
- ACC1490 portable USB-printer
- ACC1261 inverter 150 W

Technical specification

| Versions | Observation angle / Beobachtungswinkel | Illumination angle / Beleuchtungswinkel | Standards / Normen | Ausführungen |
|-------------|--|---|--------------------|--------------|
| ZRP 6030+.2 | 0.2° | 1° | ASTM E1696 | ZRP 6030+.2 |
| ZRP 6030+.3 | 0.3° | 1° | based on EN 1463-2 | ZRP 6030+.3 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Measuring area (WxH) | 130 mm x 30 mm (5.12" x 1.18") | Messfläche (BxH) |
| Measuring sensor adaption | $V(\lambda)$ | Mess-Sensor-Anpassung |
| Measuring range | 0 - 2'000 mcd•lx ⁻¹ | Messbereich |
| Repeatability | ± 2% | Wiederholbarkeit |
| Reproducibility | ± 5% | Reproduzierbarkeit |
| Measuring time | ≈1 s | Messdauer |
| Memory | internal flash memory / interner Flashspeicher | Speicher |
| Memory size | 1 GB | Speichergrösse |
| Memory capacity | 50'000 measurements / Messungen | Speicherkapazität |
| Interfaces | Host USB (type A / Typ A), Client Mini USB (type B / Typ B) | Schnittstellen |
| Touchscreen display | 5.7" colour TFT (LCD), LED backlight, VGA resolution / 5.7", TFT (LCD) farbig, LED Hintergrundbeleuchtung, VGA Auflösung | Touchscreen-Anzeige |
| Accumulator | Li-Ion-Mn 14.4 V / 6.5 Ah | Akku |
| Operating temperature | -10°C - +50°C (14°F - 122°F), non condensing / nicht kondensierend | Betriebstemperatur |
| Storage temperature | -20°C - +60°C (-4°F - 140°F) | Aufbewahrungstemperatur |
| Material housing | anodised aluminium / Aluminium eloxiert | Werkstoff Gehäuse |
| Dimensions (LxWxH) | 560 mm x 190 mm x 280 mm (22.05" x 7.48" x 11.02") | Dimensionen (LxBxH) |
| Dimensions road studs | max. 140 mm x 160 mm x 60 mm (5.51" x 6.30" x 2.36") | Dimensionen Markierungsknöpfe |
| Weight | 8.6 kg (18.96 lbs) | Gewicht |
| Warranty | 2 years / Jahre | Gewährleistung |

Das Zehntner-Retroreflektometer misst die Nachtsichtbarkeit (Rückstrahlwert R bzw. R_{λ}) von Markierungsknöpfen wie sie ein mit Abblendlicht fahrender Fahrzeuglenker sieht. Dies ermöglicht eine objektive Retroreflexionsbestimmung.

Anwendungsgebiete

- Für Strassenbehörden, Strassenlabors, Hersteller von Fahrbahnmarkierungsmaterialien, Applikatoren und Gutachter
- Kontrolle von Markierungsknöpfen nach der Aufbringung und während der Gewährleistungszeit
- Entscheidung über notwendige Erneuerung

Besonderheiten

- Mit einem Knopfdruck mehrere Werte
- Leistungsfähiger Akku; z.B. bei 400 Messungen pro Tag muss der Akku nur einmal monatlich geladen werden
- LED mit sehr langer Lebensdauer (über 500'000 Messungen), angepasst an $V(\lambda)$
- Automatische Streulichtüberwachung und -korrektur
- Automatisches Kalibrieren mit mitgeliefertem Standard

Standardlieferung

- 1 akkubetriebenes Retroreflektometer mit farbigem 5.7" Touchscreen
- 1 Kalibrierstandard
- 1 Universal-Ladegerät (100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz)
- 1 USB-Kabel für Datentransfer zu Computer
- 1 Karten- und Auswertungssoftware „MappingTools“
- 1 Hersteller-Zertifikat
- 1 Kalibrier-Zertifikat
- 1 Transportkoffer mit Rädern

Optionen

- ACC1097 verlängerter Handgriff mit Messknopf
- ACC543 WAAS GPS-Modul
- ACC227 eingebauter Thermodrucker
- ACC1490 portabler USB-Drucker
- ACC1261 Spannungswandler 150 W

Technische Daten

